

坚韧，
准确，
可靠，
顶级。



自从1955年以来，寿合刚木材产品公司已在卷带芯的生产及销售上居全球领先的地位。我们的木芯，又称为压缩壳，能提供无比的强度来作为工业用卷带的内部支撑。

- 我们的木芯是用木头颗粒压制而成比用传统的木料更坚固，因为传统的木料制品在压力下容易从木纹方向裂开。
- SWP的木芯非常耐压且具有高度抗冲击性，经得起持续运转的严格考验。
- 而且它们装设简单 - 木芯很轻，容易切成需要的长度，很快就可以附加到其它器材上加入高速运转。

整个产业界随着它们旋转：



正规芯

超过五十年，我们的正规卷带芯在全球相关业界里已经成为坚强，可靠的骨干。



纸卷芯

我们这项最新的产品是在加强正规芯的箍围及横梁的强度后将它包卷在一层纸鞘里。轻巧的纸卷芯在重量级的应用上非常理想。



桶板芯

我们拥有专利的桶板芯能提供更大的轴向压及横梁强度适用于各种极端严格的工作状况。我们把定格的软木板条叠层到正规芯上并且绑扎首尾两端来加强产品的耐久性。



想要了解更多资讯或是要求报价，请参观我们的网站：www.souheganwood.com 或是打电话 (603) 654-2311。

卷带芯的各项规格

正规芯

外径		内方形尺寸		安全工作负荷 (以木芯长度为基点)	
5英寸	12.70厘米	2.25英寸	5.72厘米	45磅/英寸	8.04公斤/厘米
6英寸	15.24厘米	3.25英寸	8.26厘米	35磅/英寸	6.25公斤/厘米
7英寸	17.78厘米	3.25英寸	8.26厘米	60磅/英寸	10.71公斤/厘米
8英寸	20.32厘米	4.25英寸	10.80厘米	50磅/英寸	8.93公斤/厘米
10英寸	25.40厘米	4.25英寸	10.80厘米	100磅/英寸	17.86公斤/厘米
12英寸	30.48厘米	6.25英寸	15.88厘米	79磅/英寸	14.11公斤/厘米

纸卷芯

外径		内方形尺寸		安全工作负荷 (以木芯长度为基点)	
5.5英寸	13.97厘米	2.25英寸	5.72厘米	70磅/英寸	12.50公斤/厘米
6.5英寸	16.51厘米	3.25英寸	8.26厘米	57磅/英寸	10.18公斤/厘米
7.5英寸	19.05厘米	3.25英寸	8.26厘米	87磅/英寸	15.54公斤/厘米
10.5英寸	26.67厘米	4.25英寸	10.80厘米	135磅/英寸	24.11公斤/厘米

桶板芯

外径		内方形尺寸		安全工作负荷 (以木芯长度为基点)	
8.5英寸	21.59厘米	3.25英寸	8.26厘米	156磅/英寸	27.86公斤/厘米
9.5英寸	24.13厘米	4.25英寸	10.80厘米	140磅/英寸	25.00公斤/厘米
11.5英寸	29.21厘米	4.25英寸	10.80厘米	220磅/英寸	39.29公斤/厘米
13.5英寸	34.29厘米	6.25英寸	15.88厘米	186磅/英寸	33.22公斤/厘米

附註：这些是建议的安全工作负荷。强力推荐客户们在厂内工作状况下做进一步的测试以确定最佳性能。以上的工作负荷并没有加计旋转条由于突然加减速所引发的扭震负荷。

还没有找到您需要的尺寸？我们的工程师可以定制设计及生产特殊用途（譬如，圆形孔，不同的长度等）的木芯。



作为全国工业带协会 (NIBA) 的长期会员，SWP 比其他木芯供应商更了解卷带的操作过程。

寿合刚木材产品公司 - 根基于创新，品质，与永续发展。

寿合刚木材产品公司是一家位于新英格兰的家族企业制造商。历经四个世代，我们拥有专利的制造过程使用回收分等级的小木块混合高强度热固性树脂制造出一系列的压缩木材产品。SWP 的工程师们不断的测试，检验，及改良我们所有的产品，确使它们在市场上成为最富创意，坚韧耐用的货品。

我们所有的产品都是经由高度自动化的设备大量生产，这代表着低成本，均匀的准确尺度，与优良的品质管理。我们的仓库随时保有足量的存货所以通常在收到订单后当天就可以出货。

由于我们只使用从其他木料业界回收的木屑，我们不仅降低了原料来源有限的不利影响，同时我们也消除了这些木材资源被当成废物掩埋的浪费 - 帮助客户达到他们的企业环保目标是我们对永续发展的一项承诺。想要了解更多 SWP 资讯，请参观我们的网站：

www.souheganwood.com

